

印度尼西亚国家标准

---

预应力混凝土用无涂层七丝钢绞线  
(PC strand/**KBjP-P7**)

## 目录

目录 .....	i
前序 .....	ii
1 范围.....	1
2 术语和定义.....	1
3 分类及牌号.....	2
4 原材料要求.....	2
5 质量要求.....	2
6 取样方法.....	6
7 检验方法.....	6
8 检验合格的条件.....	6
9 包装.....	6
10 标记.....	6
参考文献.....	7

### 3 分类及代号

KBjP-P7 的类别和牌号请见表 1。

表 1—类别和符号/代码

类别	牌号	松弛性
A	KBjP-P7 N A	普通松弛
B	KBjP-P7 N B	
A	KBjP-P7 R A	低松弛
B	KBjP-P7 R B	

备注：

KBjP-P7 N：预应力混凝土用普通松弛无涂层七丝钢绞线

KBjP-P7 R：预应力混凝土用低松弛无涂层七丝钢绞线

A 类：最低抗拉强度 1725 MPa

B 类：最低抗拉强度 1860 MPa

### 4 原材料要求

原材料必须符合 SNI 0375 标准规定的化学成分要求。

### 5 质量要求

#### 5.1 表面质量

5.1.1 牌号 KBjP-P7 的钢绞丝表面不得有油、润滑脂、锈蚀麻坑或裂纹、结疤、表面不平等影响使用的缺陷。

5.1.2 钢绞线绞合部位不允许出现接缝或接头，除非单根钢丝上的焊缝，最多每 45 米长度内允许一根钢丝上出现一个焊缝。

5.1.3 当钢绞线被切断时，钢丝不能离开原位置。如果离开，可以用手复原，这样才算合格。

5.1.4 外部六根钢丝的绞合方向向右（顺时针）如图 1，或向左（逆时针）如图 2。捻距为绞线公称直径的 12 至 16 倍，如图 3。



北京文心雕语翻译有限公司  
Beijing Lancarver Translation Inc.

---

---

---

## 完整版本请在线下单

或咨询：

TEL: 400-678-1309

QQ: 19315219

Email: [info@lancarver.com](mailto:info@lancarver.com)

<http://www.lancarver.com>

---

---

## 线下付款方式：

### 1. 对公账户：

单位名称：北京文心雕语翻译有限公司

开户行：中国工商银行北京清河镇支行

账 号：0200 1486 0900 0006 131

---

---

### 2. 支付宝账户：info@lancarver.com

---

---

注：付款成功后，请预留电邮，完整版本将在一个工作日内通过电子 PDF 或 Word 形式发送至您的预留邮箱，如需索取发票，下单成功后的三个工作日内安排开具并寄出，预祝合作愉快！

---



银联特约商户