



SSPC-AB 2 - 96 (E04)

SSPC:美国防护涂料协会

2号磨料规范

再生铁基金属磨料的清洁度

中文版

**SSPC: The Society for Protective
Coatings**

ABRASIVE SPECIFICATION NO. 2

Cleanliness of Recycled Ferrous

Metallic Abrasives

美国防护涂料协会

2004

目 录

1. 范围	1
2. 描述	1
3. 参考标准	1
4. 再生磨料混合物的要求.....	1
5. 测试步骤	2
6. 质量控制	3
7. 健康和 safety 要求	3
8. 免责声明	3
9. 注释	4

SSPC:美国防护涂料协会

2 号磨料规范

再生铁基金属磨料的清洁度

1. 范围

1.1 本规范涵盖了喷砂清理用再生铁基金属磨料的清洁度的要求，这些磨料被用于清除钢材和其他表面的涂层、涂料、氧化皮、锈和其他杂质。

1.2 本规范规定了再生铁基金属磨料混合物的实验室测试和现场测试要求。

1.3 再生铁基金属磨料被用于对钢材或其他表面进行现场或车间喷砂清理。

2. 描述

2.1 铁基金属磨料：铁基金属磨料被用于对钢材和其他表面进行喷砂清理。铁基金属磨料的内在价值是它们可被循环使用很多次。必须对再生磨料进行净化，以清除磨料细粉和颗粒，包括涂料、锈、氧化皮和钢材或其他表面喷砂清理过程中产生的其他杂质。

2.2 再生磨料混合物：混合物是在喷砂清理和循环过程中形成的，由新添加的磨料和再生磨料组成。所添加的新磨料可能包括丸粒、砂粒或丸粒和砂粒的混合物。

3. 参考标准

3.1 除非另有说明，否则应以在招标之日生效的参考标准的最新版、修订版或修改单为准。

3.2 如果引用参考标准与本标准规定的任何要求相抵触，应以本规范的要求为准。

3.3 美国材料与试验协会（ASTM）标准：

D 3335 原子吸收光谱法测定涂料中低含量铅、镉和钴的试验方法

D 4940 喷砂磨料水溶解离子污染导电分析的试验方法

E 11 测试用金属筛布和筛的标准规格

4. 再生磨料混合物的要求

4.1 非磨料残留物：利用5.1节规定的方法进行测试时，非磨料残留物的重量不应超过测试用磨料混合物样品重量的1%。

4.2 铅含量：当按照5.2节要求进行测试时，磨料混合物中的最大铅含量不应超过0.1%（1000

完整版本请在线下单/Order Checks Online for Full version

联系我们/or Contact:

TEL: 400-678-1309

QQ: 19315219 | Skype: Lancarver

Email : info@lancarver.com

<http://www.lancarver.com>

线下付款方式 :

I. 对公账户 :

单位名称 : 北京文心雕语翻译有限公司

开户行 : 中国工商银行北京学清路支行

账 号 : 0200 1486 0900 0006 131

II. 支付宝账户 : info@lancarver.com

III. Paypal: info@lancarver.com

注: 付款成功后, 请预留电邮, 完整版本将在一个工作日内通过电子 PDF 或 Word 形式发送至您的预留邮箱, 如需索取发票, 下单成功后的三个工作日内安排开具并寄出, 预祝合作愉快!

NOTE All documents on the store are in electronic Adobe Acrobat PDF format, there is not sell or ship documents in hard copy. Mail the order and payment information to info@lancarver.com, you will shortly receive an e-mail confirming your order.

